

REDJET SAHNE IŞIKLARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
L10RGB-BT		Bluetooth Kontrollü Akıllı Lazer Yerleşik Geometrik Şekiller Metin Yazma Fonksiyonu Çizim (kontur) Özelliği 200'den Fazla Renk Seçeneği Gelişmiş Efekt Ayarları Klasör ve Oynatma Listesi Yönetimi Yüksek Kaliteli RGB Lazer Modülü Çoklu Gösteri Modları
PRO BSW 480		Maksimum Güç: 500 W Işık kaynağı: 480W yüksek parlaklıkta beyaz LED LED Ömrü: Ortalama 50000 saat Dimmer: %0-100 doğrusal dimmer Strobe: Çoklu flaş efektleriyle 0-25HZ/S
PRO BEAM 280		Ampül Gücü: 280W Toplam Güç: 300W Balast: Elektronik Ekran: LCD Renkli Ekran Işık Kaynağı: 7R Renk Isısı: 8500k Kontrol: DMX 512 Koruma derecesi: IP20
DJ BEAM 7R		Ampül Gücü: 230W Toplam Güç: 250W Balast: Elektronik Ekran: LCD Renkli Ekran Işık Kaynağı: 7R Renk Isısı: 8500k Kontrol: DMX 512 Koruma derecesi: IP20 Motor Sayısı: 11 sessiz motor Sigorta: 7A
PIXEL 1812 RGBW		18*12W Pixel LED
PIXEL 1812 WP		18*12W Pixel LED Su Geçirmez

REDJET SAHNE IŞIKLARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
PRO ZOOM 1940		19*40W Sahne Işığı K15 ile aynı fiktürde çalışabilir.
PRO ZOOM 1915		19*15W Sahne Işığı Işık Kaynağı: 19 adet 15W RGBW 4 in 1 Led Kanalalar: Makro efektli 16/24 kanal Kontrol Modu: DMX512 / Master-Slave / Otomatik / Ses
DJ WASH 3610Z		36*10W Sahne Işığı RGBW Yüksek kaliteli LED Zoom'lu
PAR 543		54*3 Par LED Işık Metal Kasa
PAR 541		54*1W PAR LED Işık Plastik Kasa
PAR 121P		12*1W LED PAR Işık

REDJET SAHNE IŞIKLARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
COB 100W		100W Spot Işık Metal Çerçeve Hariçtir
COB 2100W		2x100W COB LED Sahne Işığı
COB 4100W		4*100W COM LED Işık
COB METAL		Cob 100 Metal Çerçevesi
PRO FOLLOW 440		Takip Işığı
PRO SAMURAI 1240		Led Pixel Zoom Bar 12*40W LED

REDJET SAHNE IŞIKLARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
ATOMIC 3000 LED		ATOMIC 3000W LED Strobe
STROBE 1000LA		1000W Strobe Işık
STROBE 1212LS		RGB LED 12+12 Oynayabilir Başlıklı Strobe
STROBE 88LS		RGB+W LED 8+8 Strobe
STUDIO FRESNEL		Fresnel Işık 300W LED
STUDIO PROFILE		Profil Spot 300W Zoom'lu Ayarlanabilir Açılı

REDJET SAHNE ÜRÜNLERİ

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
1024B		1024 KANAL Aynı anda 96 fixture kontrol edebilme imkanı Her tarayıcı maksimum kullanılabilir kontrol kanalı:40 ana kanal 40 trim Kaydedilebilecek sahneler: 60 Çok adımlı senaryodaki adımlar: 600 ve Fazlası...
MK-F20		Hazer Makinası Hızlı ısıtma, ön ısıtma süresi sadece 30 saniyedir. Makine yaklaşık 10 saat kesintisiz çalışabilir. Kapsama alanı yaklaşık 100-150 metrekaredir. Duman çıkışı daha büyük, daha hızlı, daha uzaktır ve duman açısı ayarlanabilir.
sis 7		Sis Likiti Kokulu 5 litre Su Bazlı
sis 8		Sis Likiti Kokusuz 5 litre Su Bazlı
HAZER 1		Hazer Likiti Hafif Yoğunluk 5 litre Su Bazlı
HAZER 2		Hazer Likiti Standart Yoğunluk 5 litre Su Bazlı
HAZER 3		Hazer Likiti Ağır Yoğunluk 5 litre Su Bazlı

STAGE MASTER SAHNE IŞIKLARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
BSW 480		480W BSW Sahne Işığı CMY CTO Philips MSD Platinum 480W Ampül • 7800K ışık rengi 15 sessiz motor Katlanabilir clamlar üstünde Yüksek kaliteli "Case"
BSW 480 LED		480W BSW Sahne Işığı CMY CTO Yüksek Güçlü Led 7800K Işık rengi 15 sessiz motor Katlanabilir clamlar üstünde Yüksek kaliteli "Case"
B-EYE 1940		19*40W Sahne Işığı 40W RGBW 4 in 1 Osram LED 2500K - 8000K Işık Rengi Katlanabilir clamlar üstünde Yüksek kaliteli "Case" K-15 ile aynı fiktürde çalışabili
B-EYE 1940 IP		IP 19*40W Sahne Işığı 40W RGBW 4 in 1 Osram LED 2500K - 8000K Işık Rengi Katlanabilir clamlar üstünde Yüksek kaliteli "Case" K-15 ile aynı fiktürde çalışabili
PROFILE 700		700 Watt Spot Işık 2'li Case içerisinde Katlanabilir Clamp dahil Işık Kaynağı: LED

STAGE MASTER SAHNE IŞIKLARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
PRO BSW 380		380 Watt BSW Işık 2'li Case içerisinde Katlanabilir Clamp dahil Işık Kaynağı: Ampül
MINI BEAM 420		420 Watt BEAM Işık 2'li Case içerisinde Katlanabilir Clamp dahil Işık Kaynağı: Ampül
ALED BEAM 300		300 Watt BEAM Işık Işık Kaynağı: LED
MINI B-EYE K15		Mini 19*40 Watt Işık 2'li Case içerisinde Katlanabilir Clamp dahil Işık Kaynağı: LED K15 ile Fikstür'ü ayındır
B-EYE 740		Mini 7*40 Watt Işık 4'li Case içerisinde Katlanabilir Clamp dahil Işık Kaynağı: LED
COB PAR 200		200 Watt CAB Işık 100 Watt Gün Işığı + 100 Watt Beyaz 4 Kanal Dönebilen Ön Kapak Işık Kaynağı: LED

GOLD AUDIO SAHNE IŞIKLARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
MINI 250 BSW		Gerilim: AC100-240V, 50-60Hz Güç: 250W 200W Beyaz LED Modül RGB LED Şerit Renk Sıcaklığı: 7500K – 8500K LED Ömrü: 50.000 saat DMX Kanalı: 16CH / 19CH Kontrol Modları: DMX, Master/Slave, Otomatik, Sesle Aktif Renk Tekerleği: 10 renk + açık, gökkuşağı efektiyle Statik Gobo Tekerleği: 13 gobo + açık, döner ve akan su efektiyle Döner Gobo Tekerleği: 7 gobo + açık
MINI 250 B		Gerilim: AC100-240V, 50/60Hz Güç: 320W Işık Kaynağı: 250W Lamba Elektronik Balast: Var Halo Efekti: 24 adet 5050 RGB 3'ü 1 arada LED, LED kovalama efekti Lamba Ömrü: 1500 saat Işın Açısı: 2° Işık Çıkışı: 10 metrede 240.000 lüks DMX Kanalı: 18 kanal Kontrol Modları: DMX512, Master/Slave, Otomatik, Sesle Aktif
LED 100BS		Güç: 130W LED Kaynağı: 1 adet yüksek güçlü 100W Beyaz LED LED Ömrü: 50.000 saatten fazla çalışma ömrü Işın Açısı: 3° Prizma Açısı: 14° DMX Kanalı: 12 kanal Kontrol Modları: DMX512, Master/Slave, Otomatik, Sesle Hareket Kabiliyeti: Pan: 540°, Tilt: 190° – 16-bit hassas Pan/Tilt kontrolü Renk Tekerleği: 7 renk + beyaz, gökkuşağı efekti Gobo: 7 sabit gobo + boş, gobo titretme efekti Dimmer: %0-100 lineer ayarlanabilir Strobe: Saniyede 20 flaş Ekran: LED ekran Boyutlar: 235 x 150 x 320 mm
LED 100SH		Spot: 1 adet 100W Beyaz LED Wash: 12 adet 0.3W 5050 RGB 3'ü 1 arada LED LED Ömrü: 50.000 saat, düşük enerji tüketimi Işın Açısı: 13° Renk Tekerleği: 7 renk + açık, gökkuşağı akışı efekti Gobo Tekerleği: 7 gobo + boş, gobo titreme ve gobo akışı Prizma: 6 yüzü prizma DMX Kanalı: 15 kanal Hareket Kabiliyeti: Pan 540°, Tilt 190° (16-bit çözünürlük) Dimmer: %0-100 arası yumuşak geçişli dimmer Strobe: Saniyede 25 flaş Ekran: LED ekran Boyutlar: 24 x 14.5 x 31 cm Ağırlık: 4 kg

GOLD AUDIO SAHNE IŞIKLARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
SMART 6F		Gerilim: AC 90-245V, 50-60Hz Lamba: 36 adet 10W 4'ü 1 arada RGBW LED Nominal Güç: 360W Kontrol Sinyali: DMX512, Master/Slave, Otomatik, Özel Program, Sesle Aktif DMX Kanalı: 14 kanal (RGBW/A)
FR 150		LED Kaynağı: 1x200W Beyaz LED (3200K, CRI>95) (5600K seçeneği mevcuttur) Işın Açısı: 65° Prefocus, yüksek verimli optik sistem Kontrol: DMX512 RDM Master/Slave modu DMX Kanal Modları: 1CH / 2CH / 3CH
FR 300 AUTO		Giriş Voltajı: AC 110-240V, 50/60Hz Nominal Güç Tüketimi: 230W ±%5 Lamba Gücü: 300W LED Renk Sıcaklığı: 3200K / 5600K (değiştirilebilir) Renk Doğruluğu: Renk geriverim indeksi (CRI): Ra ≥ 95 R9 ≥ 90 Gövde Malzemesi: Alüminyum alaşım Gövde Rengi: Siyah Koruma Sınıfı: IP20 (iç mekan kullanımı)
LED-E020		Gerilim: AC220V / 50Hz Güç: 180W Işık Kaynağı: Işın: 12 adet 12W RGBW 4'ü 1 arada LED (3x4 dizilim) Halo: 12 halka, her birinde 12 adet 0.2W 5050 RGB 3'ü 1 arada LED Lazer: 1 adet 30mW Yeşil Lazer, 1 adet 30mW Kırmızı Lazer, 1 adet 30mW Mavi Lazer
XFC-ST-6		DMX Uyumlu: DMX-512A (RDM) ve DMX-512 (1990) protokolleri ile tam uyumludur. Pratik Montaj: Alüminyum truss yapıya kolayca bağlanabilen, sihirli bağ ile sarılabilen truss montaj tasarımı. Giriş/Çıkış Seçenekleri: 5 pin XLR bağlantı ile sinyal girişi ve geçişi (In/Thru), ayrıca 6 portlu sinyal güçlendirilmiş çıkış (XLR 5 pin). Sinyal Kontrolü: Sinyali iletmek veya sonlandırmak için tek tuşla kontrol (Line Out veya Terminate düğmesi).

İŞIK MASALARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
XFC TIGER TOUCH II		10 ana playback fader'ı, 60 sayfa desteğiyle 10 adet ön ayarlı fader 3 adet optik özellikli enkoderi 15.6" ana dokunmatik ekran, parlaklık ayarı ile birlikte Tam entegre UPS (kesintisiz güç kaynağı) Ekran üzerinden uyarı ve geri sayım özelliği MIDI komutları ve zaman kodu (Timecode) ile tetikleme desteği 4 fiziksel DMX çıkışı, ArtNet veya sACN üzerinden 16'ya kadar genişletilebilir – toplam 8192 kanal Titan Network Processor desteği ile 64 evrene kadar DMX genişletme imkânı
XFC QUARTZ		Dahili 14.1" yüksek hassasiyetli dokunmatik ekran Ultra kompakt tasarım: Sadece 42.5 cm genişliğinde Boyutlar (cihaz): 470 x 570 x 220 mm Ağırlık (cihaz): 11 kg Kutu boyutu: 590 x 540 x 365 mm – Kutu ağırlığı: 24.7 kg Kâğıt ambalaj boyutu: 590 x 540 x 290 mm – Ağırlık: 14.5 kg 4 adet DMX çıkış portu – Toplam 2048 kanal desteği Orijinal İsviçre tipi burğu DMX konnektörleri kullanılmıştır Art-Net destekli ağ çıkışı ile 12 DMX çıkışına ve 6144 DMX
XFC 1024B		1024 KANAL Aynı anda 96 fixture kontrol edebilme imkânı Maksimum kullanılabilir kontrol kanalı:40 ana kanal, trim Pearl kitaplığını okuyabilme özelliği (R 20) Kaydedilebilecek sahneler: 60 Aynı anda çalışabilen sahneler:10 Çok adımlı senaryodaki adımlar: 600 Sahne süresi kontrolü: Fade in Fade out, LTP kayar Grafikler her sahne için saklanabilir: 5 Grafik oluşturucu: Dimmer, P/T, RGB, CMYK, Color, Gobo, Iris, Focus Aynı anda çalıştırılabilir Grafik: 10
XFC PILOT 2000		512 DMX CONTROL 40 UNITEYE KADAR KONTROL 36 KANAL 192 KANAL KONTROL İMKANI 40 PROGRAM 40 STEP 4 PROGRAMI ÜST ÜSTE KULLANABİLME RS 232 PORTU İLE DATA AKTARIM İMKANI MİKROFON YADA SES GİRİŞİ KASALI BOYUTLAR: 750X482X 222MM
XFC 192		DMX 192 16 Kanallı Işık Masası

SİS MAKİNALARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
FG 400		400W Sis Mankinası Güç (Power): 400 Watt LED Aydınlatma: 3 adet LED (1 Kırmızı / 1 Yeşil / 1 Mavi) Ön Isınma Süresi: 3-5 dakika Yağ Tankı Kapasitesi: 0.25 litre
FG 900		900W Sis Mankinası LED Aydınlatma: 6 adet LED (2 Kırmızı / 2 Yeşil / 2 Mavi) Ön Isınma Süresi: Yaklaşık 5 dakika Yağ Tankı Kapasitesi: 1 litre Duman Çıkışı: 10.000 cu ft/dakika (çok yüksek çıkış kapasitesi)
FG 1500		1500W Sis Mankinası (DMX'li) Ön Isınma Süresi: 8 dakika Yağ Tankı Kapasitesi: 2.5 litre Duman Çıkışı: 15.000 cu ft/dakika (çok yüksek kapasiteli)
UP 1500		1500W Sis Mankinası (DMX'li) Duman Çıkışı: 15.000 – 20.000 cu ft/dakika Püskürtme Süresi: 15-20 saniye Püskürtme Mesafesi: 6-8 metre (Yukarı)
WL 1500		1500W Sis Mankinası (DMX'li) Yağ Tankı Kapasitesi: 2 litre Su Tankı Kapasitesi: 6 litre Kapsama Alanı: 50m ² /dakika Zemin Sisi
FG 3000		3000W Sis Mankinası (DMX'li) Yağ Tankı Kapasitesi: 10 litre (uzun süreli kullanım için ideal) Duman Çıkışı: 40.000 cu ft/dakika (çok yüksek endüstriyel kapasite) Püskürtme Süresi: 15-20 saniye Püskürtme Mesafesi: 8-10 metre
HZ 1200		Hazer Mankinası (DMX'li) Yağ Tankı Kapasitesi: 6 litre (uzun süreli kullanım için ideal) Püskürtme Süresi: Kesintisiz (continuous fogging) Püskürtme Mesafesi: 4 – 7 metre

İŞİK KANCALARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
HK 01S		Işık Kancası - Siyah
HK 01G		Işık Kancası - Gri
HK 02S		Işık Kancası - Siyah
HK 02G		Işık Kancası - Gri
HK 03S		Işık Kancası - Siyah
HK 03G		Işık Kancası - Gri
GH 01		Güvenlik Halati - 80cm

CARASKAL VE TRUSS MOTORLARI

MODEL	GÖRSEL	DETAYLAR
SK-320		Double Break Case'li 320 KG 20 mt Zincir Gri B8
SU+ TRUSS MOTORU		Double Break Case'li 1 Ton 30 mt Zincir
2T-SU+ TRUSS MOTORU		Double Break Case'li 2 Ton 30 mt Zincir
HM-B		Manual Caraskal 1 ton 8mt Zincirli
HM-D		Manual Caraskal 1 ton 7mt Zincirli